



# tesa® Professional Special miroirs - Pour pièces humides



## Information Produit

BNR 55734, 55758, 55733, 55759, 55732, 55760, 65204

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

- |                          |           |                    |         |
|--------------------------|-----------|--------------------|---------|
| • Support                | mousse PE | • Epaisseur totale | 1150 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |         |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                                    |  |                                     |   |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from     | -10 °C   | • Résistance au vieillissement (UV) | oui   |
| • Batterie incluse                 | non  | • Résistance aux produits chimiques | non   |
| • Champ d'application              | Bureau, Salle de bain, Salon, Chambre d'enfant, Couloir, Maison, Chambre | • Résistant aux UV                  | oui   |
| • Champ d'application              | Intérieur  | • Retrait sans résidus              | non   |
| • Etanche                          | non  | • Réutilisable                      | non   |
| • Piles requises                   | non  | • Substance dangereuse              | non   |
| • Résistance à l'humidité          | oui  | • Surfaces appropriées              | Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Métal, Acier |
| • Résistance à la température max. | 40 °C  | • Température d'application         | de -30°C à 15°C   |
| • Résistance à la température min. | 10 °C  |                                     |   |

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>