




# tesa® 60412

## Information Produit



### Ruban adhésif d'emballage en polyester recyclé

#### Description produit

tesa® 60412 est un ruban adhésif d'emballage à usage général basé sur un support PET recyclé post-consommation (PCR) à 70 % et d'une masse adhésive acrylique à base d'eau. tesa® 60412 est doté d'un support solide et résistant à l'abrasion avec d'excellentes propriétés de résistance aux frottements et à l'usure. Il est constitué d'une masse adhésive acrylique sensible à la pression très homogène, ce qui fait de ce produit la solution idéale pour les applications d'emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum). Cette combinaison garantit un déroulement quasiment silencieux et une excellente imprimabilité avec tous les types de systèmes d'encre.

tesa® 60412 offre non seulement des performances exceptionnelles, mais c'est aussi une alternative de qualité qui contribue au développement durable :

- Le support est en PET recyclé post-consommation (70 % de contenu recyclé).
- Ce produit peut rester sur le carton lorsque celui-ci est jeté dans le conteneur à carton sans interférer avec le processus de recyclage de celui-ci (certifié selon la méthode INGEDE 12).
- Le processus de production de ce produit est sans solvant

tesa® 60412 offre d'excellentes performances sur les cartons recyclés.

#### Un pas en avant

Ce marqueur est notre tentative pour vous aider à trouver plus facilement des produits plus durables. En savoir plus : <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Caractéristiques

- Support fabriqué à partir de 70 % de déchets de post-consommation recyclés
- Support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
- Masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau
- Déroulement doux et silencieux
- Disponible en marron, blanc et transparent

#### Application

- Fermeture des cartons
- Convient aux applications d'emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum)
- Excellente adhérence sur les cartons recyclés
- Convient aux dévidoirs manuels et automatiques
- Vitrine de la marque à des fins publicitaires

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60412>



# tesa<sup>®</sup> 60412

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                                    |      |                          |                          |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| • Support                          | PET  | • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse |
| • Biosourcé (teneur en biocarbone) | 90 % | • Epaisseur totale       | 56 µm                    |

### Assortiment de produits

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • Couleurs disponibles | blanc, brun, transparent |
|------------------------|--------------------------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |                          |                              |                    |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| • Allongement à la rupture | 130 %                    | • Résistance à l'humidité    | oui                |
| • Résistance à la rupture  | 60 N/cm                  | • Résistant aux déchirures   | oui                |
| • Application automatique  | non                      | • Silent unwinding           | oui                |
| • Hand tearability         | faible                   | • Suitable for deep freezing | oui                |
| • Packaging Weight         | Up to 30 kg              | • Surfaces appropriées       | Carton             |
| • Pouvoir adhésif          | Pouvoir adhésif standard | • Transport Information      | Temperature 0-70°C |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Certificats

#### Sustainability Certificates

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available



# tesa<sup>®</sup> 60412

## Information Produit

### Infos complémentaires

- Le ruban adhésif peut être jeté avec le carton dans la poubelle de collecte du papier.

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60412>