



# tesa® 64604

## Information Produit

### Description produit

tesa® 64604 PV3 est un adhésif double face jaune transparent d'une épaisseur de 200µm/8 mil composé d'un support PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc.

tesa® 64604 PV3 a été spécifiquement conçu pour le montage de clichés photopolymère dans l'impression flexographique. Grâce à ses caractéristiques, tesa® 64604 PV3 est la solution idéale pour appliquer l'adhésif sur le cliché, avant de monter l'ensemble sur le cylindre ou des feuilles Mylar, ce qui est une pratique courante dans l'impression postprint de cartons.

#### Masse adhésive

- pouvoir adhésif élevé et résistance au cisaillement pour une application fiable, même quand l'ensemble est stocké pendant une longue période
- le pouvoir adhésif et la résistance au cisaillement garantissent qu'il n'y a pas de décollement des bords de clichés, même à des vitesses d'impression rapides et pour de longs tirages
- Grâce aux qualités de la masse adhésive, l'adhésif et le cliché peuvent être facilement repositionnés pendant le montage

#### Support

- le support transparent rend les marques de registre clairement visibles

#### Protecteur

- le protecteur crêpé empêche le passage d'air et l'enroulement de l'adhésif sur lui-même
- le protecteur est siliconé ce qui signifie une application et un retrait faciles

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                    |                      |                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| • Support                | film PVC           | • Type de protecteur | PP crêpé, siliconé |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                      |                    |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 200 |
|-------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 64604

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64604>