



tesa® Adhésif antidérapant Bain & Douce



Information Produit

BNR 55533

Caractéristiques

- Water resistant anti slip tape: ideal for bathtubs, showers, tubs, stairs and other slippery surfaces
- Strong acrylic adhesive resists cracking and peeling
- Easy to apply- simply cut to the needed size with scissors
- Temperature resistant up to 50° C
- UV resistant
- Resistant to cleaning agents
- Tested according to DIN 51097
- 5m x 25mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Type de masse adhésive acrylique

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| • Batterie incluse | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Champ d'application | Salle de bain, Maison | • Réutilisable | non |
| • Champ d'application | Intérieur | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | PVC | • Service pièce de rechange | non |
| • Piles requises | non | • Substance dangereuse | non |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé | • Surfaces appropriées | Carrelage, La plupart des plastiques, Plâtre, Acier, Pierre, Métal |
| • Résistance à l'abrasion | oui | | |
| • Résistance en température | oui | • Temperature resistance max. | 50 °C |
| | | • Temperature resistance min. | 0 °C |



tesa[®] Adhésif antidérapant Bain & Douce

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>