



tesa® 4288

Information Produit



tesa® 4288EU Standard Ruban de strapping

Description produit

tesa® 4288 est un ruban de strapping conventionnel avec un support en polypropylène pré-étiré. Le système adhésif en caoutchouc offre un tack initial élevé sur les surfaces polaires et non polaires. Le support en polypropylène mono-orienté présente une grande conformabilité, une bonne résistance à la traction et un faible allongement. Cela permet d'obtenir des performances élevées dans les applications de regroupement, de palettisation et de fermeture de bobines de charge moyenne. Grâce à une distribution sans effort, notre ruban s'adapte aux opérations aussi bien manuelles qu'automatiques, ce qui en fait le meilleur choix pour des processus d'emballage rationalisés.

Caractéristiques

- Adhésif sans solvant
- Faible allongement
- Bonne usinabilité

Application

- Regroupement de tuyaux de charge moyenne (par exemple, cuivre, fer et plastique)
- Fixation temporaire
- Palettisation et renforcement de charges moyennes
- Fermeture de boîtes
- Grande conformabilité à différentes formes

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | noir |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 300 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 7 N/cm |
|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04288>



tesa[®] 4288

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04288>