



# tesa<sup>®</sup> Professional 51960

## Extra Strong - Double-Sided Removable

### Product Information

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                 |                              |                   |            |
|-----------------|------------------------------|-------------------|------------|
| • Supporto      | PP film reinforced by fabric | • Spessore totale | 248 µm     |
| • Massa adesiva | tackified acrylic            | • Colore          | traslucido |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                                |           |  |        |
|--------------------------------|-----------|--|--------|
| • Allungamento a rottura       | 80 %      | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 120 °C |
| • Resistenza alla trazione     | 30 N/cm   | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 60 °C  |
| • Resistenza ad agenti chimici | very good | • Resistenza statica allo scivolamento a 23°C  | medium |
| • Resistenza agli emollienti   | medium    | • Resistenza statica allo scivolamento a 40°C  | low    |
| • Resistenza all'umidità       | very good | • Tack   | good   |

### Adesione ai valori

- |  |          |   |           |
|--|----------|---|-----------|
| • Adesività su PE (iniziale)                     | 3 N/cm   | • Adesività su Acciaio                                | 4.7 N/cm  |
| • Adesività su PE (dopo 14 giorni)               | 3.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (iniziale)                     | 4.7 N/cm  |
| • Adesività su PE (covered side, dopo 14 giorni) | 5.1 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni)               | 6.6 N/cm  |
| • Adesività su PE (covered side, iniziale)       | 4.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (covered side, dopo 14 giorni) | 13.7 N/cm |
| • Adesività su PP (iniziale)                     | 3.5 N/cm | • Adesività su Acciaio (covered side, iniziale)       | 9 N/cm    |
| • Adesività su PP (covered side, iniziale)       | 4.2 N/cm |   |           |



# tesa<sup>®</sup> Professional 51960

## Extra Strong - Double-Sided Removable

Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=51960>