



tesa[®] 4615

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------|
| • Supporto | PE laminated cloth | • Riciclato | 31 % |
| • A base biologica (contenuto di bio-carbonio) | 63 % | • Spessore totale | 175 µm |
| • Massa adesiva | synthetic rubber | • Spessore del nastro | 175 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 18 % | • Resistenza all'umidità | good |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm | • Strappabile a mano | good |
| • Mesh | 27 threads/inch ² | • Tack | good |
| • Resistente all'acqua | good | • Temperatura di funzionamento fino a | 60 °C |
| • Resistenza all'abrasione | good | • Temperatura minima di applicazione | 5 °C |

Adesione ai valori

- | | | | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adesione al supporto | 5 N/cm | • Adesività su Acciaio | 7 N/cm |
|------------------------|--------|------------------------|--------|

Certificati

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04615>