



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Produkt Information

Starkes Profi-Reparaturband für lang haltende Verbindungen

### Produktbeschreibung

Für Profi-Handwerker, die hohe Ansprüche an die Qualität der Werkzeuge stellen, ist tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 die erste Wahl. Dieses vielseitige und zuverlässige Reparaturband zeichnet sich durch eine besonders starke Klebkraft aus und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank seiner leichten Abreißbarkeit und Flexibilität leistet dieses Klebeband unschätzbare Dienste für schnelle Lösungen im hektischen Arbeitsalltag.

tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 ist nicht nur hochfunktional, sondern hält auch den unterschiedlichsten Bedingungen stand. Es ist wasserabweisend und widersteht kurzzeitig hohen Temperaturen, sodass es sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Das Band besteht aus einer Polyethylenfolie und einem gewebten Polyesterträger, der zu über 60 % aus recycelten Materialien hergestellt wird. Die synthetische Kautschukklebmasse sorgt für optimale Haftung. Wählen Sie die Größe, die am besten zu Ihren spezifischen Bedürfnissen passt.

### Produktmerkmale

- tesa PRO STRONG Duct Tape für Profis aller Handwerkszweige ist Ihr universell einsetzbares Klebeband, das leicht zu verarbeiten ist und auch auf leicht rauen Oberflächen haftet.
- PRO STRONG Duct Tape ist ein zuverlässiges Klebeband für verschiedene Anwendungen wie Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken.
- Der Träger besteht zu mehr als 60 % aus recyceltem Material – das erhöht die Nachhaltigkeit und reduziert den Abfall!
- Das neue PRO STRONG Duct Tape basiert auf synthetischem Kautschuk und ist so stark wie nie zuvor, lässt sich aber dennoch leicht abrollen und bequem abreißen. Verwendung im Innenbereich oder im Freien.
- Ein Muss für jeden Handwerker-Werkzeugkasten: Dieses Duct Tape für temporäre und permanente Anwendungen ist der perfekte Allrounder in bester tesa Qualität.

### Anwendung

Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf saubereren, glatten Oberflächen. Bringen Sie das Klebeband an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.



# tesa<sup>®</sup> PRO 66462

## Produkt Information

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

• Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	• Klebmasse	Synthesekautschuk
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Dicke	215 µm

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	16 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja
• Reißkraft	41,2 N/cm	• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall
• Abriebfestigkeit	sehr gut	• Handreißbarkeit	gut
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Klebekraft	Hohe Klebkraft
• Anwendungsgebiet	Innen- und Außenbereich	• Lösemittelfrei	ja
• Anwendungstemperatur bis	60 °C	• Reißfest	ja
• Application temperature from	5 °C	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Beschriftbar	ja	• UV-beständig	ja
• Chemikalienbeständigkeit	ja		

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=66462>