



# tesa<sup>®</sup> Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

## Information Produit

PVC orange standard

## Description produit

tesa<sup>®</sup> 60399 est un ruban adhésif en PVC plastifié présentant une faible force de déroulement et un bon pouvoir adhésif avec un film lisse. La masse adhésive en caoutchouc permet son application sur la plupart des surfaces.

Une fois appliqué, le ruban résiste à l'humidité, aux solutions alcalines légères, aux acides et à de nombreux autres produits chimiques.

## Application

Applications de masquage pendant les travaux de plâtrage mais également applications de cerclage et fixation.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |   |          |                                     |       |
|---|----------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture                            | 170 %    | • Fluorescent                       | non   |
| • Résistance à la rupture                             | 20 N/cm  | • Hand tearability                  | bon   |
| • Capacité à se retirer après 14 jours (85°C, 95% HR) | moyen    | • Résistance à l'abrasion           | bon   |
| • Convient pour les surfaces rugueuses                | très bon | • Résistance à l'humidité           | bon   |
| • Facile à retirer                                    | oui      | • Résistance au vieillissement (UV) | moyen |
| • Facile d'écrire dessus                              | non      | • Résistant à l'eau                 | bon   |

## Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

Information Produit

## Infos complémentaires

Utilisation optimale à partir d'une température de 5°C

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60399>