



tesa® Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape



Information Produit

Ruban en toile pour applications en extérieur

Description produit

tesa® 4665 est un adhésif transparent conçu pour l'extérieur. Il est composé d'un film polyéthylène 95µm traité UV et d'un support tissé PET/coton 30 mesh avec une masse adhésive en caoutchouc synthétique.

tesa® 4665 est une toile spéciale utilisée pour toutes les applications où la tenue en extérieur longue durée et la transparence sont exigées.

Caractéristiques:

- résistant au moins 1 an à l'extérieur après application (sur base de conditions simulées en accéléré à l'extérieur)
- support transparent pour (presque) toutes les réparations invisibles
- application rapide et facile
- déchirable à la main
- se conforme à des formes complexes
- pas d'odeur désagréable
- pas de bords collants

Caractéristiques

- Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions, it can be used for up to a year after its initial application.
- The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

Application

- Applications prolongées en extérieur (jusqu'à un an)
- Emballage robuste de marchandises exposées aux intempéries
- Scellage et réparation rapides
- Réparation de tuyaux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 215 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04665>



tesa[®] Professional 4665 Outdoor Transparent Cloth Tape

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	27 %	• Mailles	30 count per square inch
• Résistance à la rupture	43 N/cm	• Résistance à l'abrasion	bon
• Bords très droits	bon	• Résistant à l'eau	bon
• Hand tearability	bon		

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 9 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04665>