



tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh



Information Produit

Ruban en toile standard recouvert de polyéthylène

Description produit

tesa® 4688 est un adhésif toilé PE standard. Il est composé d'un support PET/rayonne tissé 55 mesh et une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4688 est un adhésif de réparation typique convenant à une grande variété de besoins et avec de très bonnes propriétés de manipulation.

Caractéristiques:

- forte adhésion, même sur surfaces rugueuses
- imperméable
- facile à dérouler
- tesa® 4688 est certifié par AREVA en accord avec les exigences de SIEMENS AG et de la norme TLV 9027/01/06 pour les centrales nucléaires: contenu halogène total<1000 ppm; contenu total de soufre<1000 ppm/>* disponible en 8 couleurs: noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert, brun

Application

- Applications en intérieur et en extérieur
- Fixation de films de construction
- Regroupement de câbles
- Réparation, emballage, protection et marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 260 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |



tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	9 %	• Résistance à l'abrasion	bon
• Résistance à la rupture	52 N/cm	• Résistance à l'humidité	bon
• Bords très droits	bon	• Résistance à la température à court terme	110 °C
• Convient pour les surfaces rugueuses	bon	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Fluorescent	non	• Résistance en température (30 mn)	110 °C
• Hand tearability	bon	• Résistant à l'eau	bon
• Mailles	55 count per square inch	• Tack	bon

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3.4 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04688>