



tesa® Professional 4439 Masquage de Précision® Extérieur



Information Produit

Ruban de masquage waterproof pour des angles nets et précis en extérieur

Description produit

tesa® 4439 Masquage de Précision® Extérieur est constitué d'un support adhésif acrylique extra-fin et résistant.

Son pouvoir adhésif équilibré permet un retrait facile sans résidu ni dommages sur la surface et cela jusqu'à 8 semaines en extérieur. tesa® 4439, un seul ruban de masquage pour plusieurs applications.

Caractéristiques

- Because the adhesive compound and backing material are not only extremely precise, they are also particularly weatherproof and UV-resistant.
- The waterproof masking tape remains stable for a long time in all weathers.
- The paper masking tape is a reliable partner for painting work of all kinds and, combined with sound workmanship, will return excellent results.

Application

- Applications en extérieur
- Applications durables (jusqu'à huit semaines)
- Bords nets et lisses à peindre et laquer
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Couleur | bleu |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|------------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | bon, moyen |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04439>



tesa[®] Professional 4439

Masquage de Précision[®] Extérieur

Information Produit

Infos complémentaires

L'application d'un adhésif peut laisser des traces de résidus lors du retrait. Afin d'éviter cela, nous vous conseillons de faire un test au préalable de 24h de pose.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04439>