



tesa® Professional 4662

Information Produit



Ruban adhésif extra fort

Description produit

tesa® 4662 est une toile duct solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

- pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en 3 couleurs: noir, blanc, argent

Application

- Applications en intérieur et en extérieur
- Étanchéité de tuyaux et conduits
- Applications sur des briques et du bois
- Fixation de films de construction et de protection
- Fermeture et emballage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 230 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |



tesa[®] Professional 4662

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	15 %	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif standard
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Résistance à l'abrasion	moyen
• Bords très droits	bon	• Résistance à l'humidité	bon
• Effet brouillard	bon	• Résistance à la température à court terme	90 °C
• Facile à retirer	non	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Facile d'écrire dessus	non	• Résistance en température (30 mn)	95 °C
• Fluorescent	non	• Résistant à l'eau	moyen
• Hand tearability	bon	• Résistant aux déchirures	oui
• Inscriptible	oui	• Retrait sans résidus	non
• Mailles	27 count per square inch		

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4.4 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>