

tesa® Professional 60950

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|--------|
| • Support | PVC film coated with mineral particles | • Epaisseur du protecteur | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du ruban adhésif | 720 µm |
| • Epaisseur totale | 900 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Fluorescent | non |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Hand tearability | bon |
| • Batterie incluse | non | • Piles requises | non |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Facile à retirer | non | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=60950>