



tesa® Professional 4348 Painters' Tape



Information Produit

Ruban de masquage flexible pour travaux de peinture en intérieur

Description produit

tesa® 4348 est un ruban de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

Caractéristiques

- The supple masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

Application

- Applications en intérieur
- Bords nets à peindre et laquer
- Pour les surfaces lisses
- Pour les opérations de peinture simples

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 140 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur | beige clair |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | moyen |
| • Résistance à la rupture | 36 N/cm | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4348 Painters' Tape

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 4348 se caractérise par une adhésion immédiate élevée et se retire ensuite sans laisser de trace.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04348>