



# tesa® 51916

## Information Produit



### Adhésif de raccord repulpable transfert

#### Description produit

tesa® 51916 est un ruban transfert double face très fin et repulpable avec une masse adhésive acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa® 51916 se caractérise surtout par

- une très grande résistance au cisaillement
- un très bon pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- une épaisseur très faible du raccord
- une très grande résistance à la chaleur
- une bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 - pH9)

Couleurs: bleu, incolore

#### Caractéristiques

- Very high shear strength
- Very good adhesion on coated and uncoated paper
- Very high heat resistance
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

#### Application

tesa® 51916 convient particulièrement pour

- des raccord permanents superposés
- l'utilisation avec des dérouleurs manuels ou automatiques
- le raccord de papier autocopiant

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

- |                          |                                 |                      |                        |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| • Support                | aucun                           | • Type de protecteur | repulpable siliconised |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified<br>acrylic | • Epaisseur totale   | paper<br>50 µm         |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51916>



# tesa<sup>®</sup> 51916

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

• Durée de vie	12 months	• Tack	bon, moyen
• Résistance au cisaillement statique	très bon		

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51916>