



# tesa<sup>®</sup> 4206

## Information Produit



Film adhésif très transparent

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4206 est constitué d'un film PP très transparent et d'une masse adhésive extrêmement résistante à la lumière et au vieillissement.

tesa<sup>®</sup> 4206 se caractérise par un déroulement régulier et sans bruit.

### Application

tesa<sup>®</sup> 4206 est utilisé pour:

- les applications d'emballage où une grande transparence et une stabilité dans le temps sont requis
- le montage de films lithographiques
- la protection des étiquettes sur les bouteilles de produits chimiques
- le raccord de films négatifs

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |           |                    |       |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support                | film PP   | • Epaisseur totale | 58 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |       |                           |         |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 150 % | • Résistance à la rupture | 43 N/cm |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------|

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4206

## Information Produit

### Infos complémentaires

Apte au contact alimentaire indirect

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04206>