



tesa[®] 64285 PV10



Information Produit

Adhésif polypropylène pré-étiré

Description produit

tesa[®] 64285 est un adhésif polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa[®] 64285 présente à la fois une bonne charge de rupture et un faible allongement.

Le produit est particulièrement recommandé pour les applications de poignées adhésives.

Caractéristiques

- high tensile strength
- low elongation

Application

- Pour les poignées adhésives
- La palettisation, le collage ou le cerclage sont également possibles

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 72 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | transparent |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 % | • Pas de décoloration | oui |
| • Résistance à la rupture | 180 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 64285 PV10

Information Produit

Infos complémentaires

Apte au contact alimentaire

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64285>