





# tesa<sup>®</sup> 60150

## Adhesion Promoter Universal

### Information Produit

#### Infos complémentaires

Il est important d'attendre au moins 30 secondes (et maximum 5 minutes) pour que les solvants aient le temps de s'évaporer.

Veillez à ce que la surface préparée ne contienne aucun contaminant avant d'appliquer le ruban adhésif.

La fixation doit être faite au cours des 15 minutes suivant le pré-traitement correct du substrat avec le promoteur d'adhérence tesa<sup>®</sup> 60150. En raison de la multitude de substrats présents sur le marché, nous vous conseillons de tester le promoteur d'adhérence tesa<sup>®</sup> avant de l'utiliser.

- La durée de vie de ce produit est d'au moins 12 mois avec un stockage à température ambiante dans l'emballage d'origine fermé.
- Pour des informations complémentaires, veuillez consulter la fiche sécurité produit (SDS), disponible sur simple demande.

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60150>