



# tesa<sup>®</sup> 6068

## Information Produit



### Dévidoir de table automatique

#### Description produit

tesa<sup>®</sup> 6068 est un dévidoir tout automatique avec un contrôle de la longueur programmable, un contrôle des pièces coupées et une cellule photo électrique. Il peut recevoir pratiquement tous les adhésifs tesa<sup>®</sup> d'une largeur maximale de 60mm, et particulièrement les adhésifs TPP, filament et toilés. Le dévidoir a un affichage digital, un enregistrement de la longueur programmée et un compteur de nombre de pièces coupées. Le dévidoir peut être utilisé avec des adhésifs simple face comme avec des adhésifs double face, même ceux avec un protecteur jusqu'à 1,5mm d'épaisseur. Si on dépose des adhésifs double face sur ce dévidoir, le protecteur doit ensuite être retiré à la main.

#### Caractéristiques

- This dispenser has a digital display, a storage of the preset length and a counter for the number of cut pieces.
- This dispenser can be used for s/s as well as d/s-tapes including liner up to approximately 1,5mm thickness.

#### Application

Retirer le porte-mandrin ajustable et placer l'adhésif tesa<sup>®</sup> dessus. Le passage de l'adhésif s'effectue en appuyant sur le bouton d'avancement. La longueur désirée es tprogrammée par les boutons SET A et SETB dans une fourchette de 5 à 999mm. Le nombre souhaité de pièces découpées peut être programmé par le bouton SELECT. Appuyer sur le bouton START pour faire avancer l'adhésif.

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                               |          |                             |                |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------------|
| • Core diameter               | 3        | • Mode de conduite          | automatique    |
| • Diamètre maximum du rouleau | 300 mm   | • Objectif de l'application | multifonctions |
| • Longueur réglable jusqu'à   | 5-999 mm | • Poids                     | 2500 g         |

#### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expressees ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06068>