



tesa[®] 60213

Information Produit

Ruban en mousse gris électro-conducteur, simple face, 200 µm

Description produit

tesa[®] 60213 est un ruban adhésif en mousse gris simple face électro-conducteur. Il se compose d'un support en mousse électro-conducteur hautement compressible et d'un adhésif électro-conducteur.

Caractéristiques

- Mousse ultrafine pour une conception plus fine des espaces
- Support en mousse hautement compressible avec une faible force de fermeture et des propriétés de récupération fiables
- Excellente conformabilité aux variations de surface et aux tolérances
- Excellente conductivité électrique sur une large plage de fonctionnement dans la direction XYZ, même à des températures et une humidité élevées.
- Niveau d'adhérence élevé, même dans des conditions environnementales difficiles
- Excellentes propriétés d'amortissement et d'absorption des chocs
- Haute stabilité de la mousse pour éviter l'écaillage des particules

Application

- Applications de blindage EMI et de mise à la terre
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| • Support | Mousse conductrice | • Couleur | gris |
| • Type de masse adhésive | acrylique conducteur | • Couleur du protecteur | logo blanc/bleu |
| • Type de protecteur | papier enduit PE | • Epaisseur du protecteur | 120 µm |
| • Epaisseur totale | 200 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|-------------------------------|------------------------|
| • Résistance à la température à court terme | 200 °C | • Rigidité diélectrique | 0.03 Ohm / square inch |
| • Résistance de surface direction x-y | 0.2 mOhm | • Traitement release du liner | facile |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60213>



tesa[®] 60213

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Acier (après 7.1 N/cm
14 jours)

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60213>