



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Information Produit



Adhésif de masquage papier très performant pour des travaux de peinture avec passage en étuve (jusqu'à 140°C)

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4330 est un adhésif de masquage finement crêpé, souple, résistant à l'humidité et avec une charge de rupture élevée.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caractéristiques

- tesa<sup>®</sup> 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Application

Autres applications, par exemple:

- masquage de circuits imprimés avant placage
- cerclage de câbles
- emballage

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                         |                        |        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 %   |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      | • Epaisseur totale     | 175 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |          |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 12 %    | • Facile à retirer | oui      |
| • Résistance à la rupture  | 42 N/cm | • Hand tearability | très bon |

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4.8 N/cm

### Infos complémentaires

Cet adhésif garantit une finition des bords excellente grâce à sa structure finement crêpée. L'adhésion des apprêts et peintures sur l'endos est très bonne.

tesa<sup>®</sup> 4330 peut être retiré très facilement sans laisser de résidus.

tesa<sup>®</sup> 4330 est également disponible pour la transformation/les découpes avec un protecteur papier (4330 PV1).

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04330>