

72129

Steelmaster TP



Information Produit

Ruban mousse de fixation de clichés: CLASSIC

Description produit

Ruban mousse double face

Propriétés de la mousse

- Faible tolérance d'épaisseur
- Mémoire de forme durable et constante

Propriétés de la masse adhésive

- Tack moyen
- Collage satisfaisant du cliché
- Démontage facile du cliché
- Bon collage du ruban côté manchon

Propriété additionnelle

- Protecteur PP structuré pour éviter la formation de bulles d'air lors du montage du cliché

Caractéristiques

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive properties: Medium tack surface characteristics. Sufficient plate bonding. Easy plate demounting. Sufficient tape bonding towards sleeve side.
- Additional property: Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted.

Application

Montage de clichés d'impression flexographique de 1,14 mm (0,045") et 1,70 mm (0,067") sur cylindres en acier /alu /PU et glassine

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 550 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|
| • Catégorie d'épaisseur | 500 | • Dureté | extra dur |
| • Couleur du logo | gris | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72129>



72129

Steelmaster TP

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72129>