



NOPI® 4349

Information Produit



Adhésif papier tous usages

Description produit

NOPI 4349 est un adhésif papier classique légèrement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

Sustainable Aspects

58% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.

Application

Le produit répond à des applications très variées: maintien, fermeture, fixation, emballage de poids légers, etc.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 58 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 110 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| • Allongement à la rupture | 10 % | • Force de déroulement (largeur de rouleau ≤ 9mm) | 2.5 N/roll (30 m/min) |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Hand tearability | très bon |
| • Force de déroulement (largeur de rouleau > 9mm) | 2.5 N/roll (30 m/min) | | |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|--|----------|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur surfaces rugueuses | 0.6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|--|----------|-----------------------------|--------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04349>



NOPI® 4349

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04349>