



# tesa<sup>®</sup> 51432

## Information Produit



Adhésif de banderolage très solide pour différents composants

### Description produit

Pour le stockage et la mise en bandes/séquençage associé à un adhésif de banderolage crêpé.

### Caractéristiques

- Dimensionally stable and smooth paper backing for excellent belting performance
- Strong natural rubber adhesive with excellent adhesive properties on different substrates
- Can be used for storage- and sequencer-belting in combination with crepe paper belting tapes
- Due to the strong adhesive and dimensionally stable and smooth paper backing tesa<sup>®</sup> 51432 is ideally suited for belting of heavy components.

### Application

Le support papier lisse et dimensionnellement stable rend le produit adapté à la mise en bandes de composants lourds.

Spécialement conçu pour la mise en bandes et le séquençage où des bandes plus rigides sont nécessaires.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | papier lisse       | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |     |                           |         |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance à la rupture | 93 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 51432

## Information Produit

### Infos complémentaires

tesa<sup>®</sup> 51432 peut être associé à tesa<sup>®</sup> 51300 ou 51316,

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51432>