




61170

CalenderLine Premium



Information Produit

Adhésif de raccord double face repulpable

Description produit

tesa® 61170 Easy Splice CalenderLine Premium est un adhésif double face repulpable de raccord à la volée composé d'un papier lisse et d'une masse adhésive en acrylique modifié soluble dans l'eau.

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium se caractérise surtout par:

- une résistance élevée au cisaillement
- une très haute résistance à la chaleur
- un pouvoir adhésif très élevé sur papier couché
- un bon pouvoir adhésif sur papier non couché
- un tack élevé
- une faible épaisseur du raccord
- une bonne repulpabilité sur toutes les phases de pH (pH3 - pH9)

Les fonctions suivantes sont garanties:

- protecteur refendu pour une fixation sûre du début de la bobine
- une formulation adhésive faite pour une température élevée et des exigences de pression avec suffisamment de tack pour un contact excellent entre la fin de la bobine et le début de la nouvelle bobine
- un adhésif délamirable support papier pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine sans laisser de résidus adhésifs

Couleur: bleu

Caractéristiques

- Very high shear strength
- Very high heat resistance
- Very good adhesion values on coated paper
- Good adhesion values on uncoated paper
- High tack properties
- Low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top paper roll layer
- Adhesive formulation adjusted to high temperature and pressure requirements with sufficient tack properties for good contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing, with low splitting force for a smooth and easy opening of the new paper reel without having open adhesive residues

Application

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium convient surtout pour:

- les raccords à la volée sur les calandreuses hors ligne

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61170>



61170

CalenderLine Premium

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier lisse	• Epaisseur totale	90 µm
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	repulpable siliconised paper		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance au cisaillement statique	bon, moyen
• Résistance à la rupture	30 N/cm		
• Durée de vie	12 months	• Tack	moyen

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=61170>