



tesa[®] 51324

Information Produit



tesa 4324 comme SAF

Description produit

tesa[®] 51324 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et résistant à l'humidité offrant une grande souplesse et un charge de rupture élevée.

Caractéristiques

- Very high conformability for excellent bonding to rough and irregular surfaces
- Strong natural rubber
- adhesive for good bandoliering performance

Application

tesa[®] 4324 convient au masquage pendant les travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve (jusqu'à 80°C).

Autres applications, par exemple:

- cerclage de faisceaux de câbles
- raccord de papiers photo et vernis
- enroulage de bandes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 280 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 17 % | • Résistance à la rupture | 47 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|---------|

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 51324

Information Produit

Infos complémentaires

La souplesse et le pouvoir adhésif du produit permettent une bonne adhésion sur des surfaces rugueuses ou dans des contours et courbes particulièrement difficiles.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51324>