



tesa® 6038

Information Produit



Dévidoir de table semi-automatique

Description produit

tesa® 6038 est un dévidoir avec une longueur d'adhésif ajustable. Il peut être utilisé partout où des longueurs fixes d'adhésifs tesa® sont requises. Grâce à sa construction métallique robuste le dévidoir convient particulièrement à une utilisation industrielle. La longueur du ruban sélectionnée est obtenue en poussant le levier. L'adhésif est coupé par une lame dentelée lorsqu'on prend le ruban. La longueur maximale ajustable est de 10cm. Le dévidoir tesa® 6038 offre un avantage supplémentaire: le mode opératoire peut être modifié en distribuant des bandelettes non adhésives de 5mm de long (en pliant la fin du rouleau).

Caractéristiques

- The tesa® 6038 dispenser offers a special advantage: the mode of operation can be changed to dispensing strips with a non-adhesive tab of 5mm length (by folding the tape end).

Application

Pour insérer le rouleau tesa®, le couvercle en plastique bleu doit être enlevé : pousser le bouton en métal à l'arrière du dévidoir et relever le couvercle. Le ruban tesa® est placé sur la roue et le début du ruban est posé, côté adhésif vers le bas, sur le rouleau transporteur. Replacer le couvercle pour que le dévidoir automatique tesa® 6038 soit prêt à être utilisé. Pour changer la longueur du ruban défaire le nœud du levier de transport et ajuster le cadran à la longueur voulue. Si des bandes non adhésives sont nécessaires, bouger le petit levier à l'avant du couvercle vers la droite.

Propriétés / Valeurs de performance

• Core diameter	3	• Mode de conduite	manuel
• Diamètre maximum du rouleau	140 mm	• Objectif de l'application	multifonctions
• Largeur de rouleau max.	30 mm	• Poids	2600 g
• Longueur réglable jusqu'à	100 mm		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06038>