



tesapack[®] 6300

Dérouleur

Information Produit

Dévidoir économique pour adhésifs d'emballage

Description produit

Le dévidoir manuel tesa[®] 6300 est d'un bon rapport qualité/prix pour la fermeture professionnelle et reçoit tout type d'adhésif d'emballage tesa[®]. Le dévidoir est muni d'un contrôle de tension permettant ainsi d'utiliser sans difficulté les adhésifs tesa[®], même ceux avec un déroulement rapide. La lame est protégée pour éviter toute blessure.

Caractéristiques

- The dispenser has a tension control so that even easy unwinding tesa[®] tapes can be used without difficulty.
- The blade is covered with a top to prevent injuries.

Application

Placez le dévidoir sur le carton et tirez le vers vous. Le rouleau en caoutchouc appuie fortement sur l'adhésif pendant qu'il s'applique. L'adhésif est ensuite coupé par la lame dentelée en inclinant le dévidoir. La fin de l'adhésif est appliqué sur le carton grâce à la plaque d'application souple. Mise en place: Le rouleau tesa[®] est posé sur le porte-mandrin avec la face adhésive se déroulant vers la poignée. Placer la fin du rouleau entre le rouleau de guidage de l'adhésif et la plaque en métal jusqu'à ce que le ruban ne fasse plus de plis.

Propriétés / Valeurs de performance

• Batterie incluse	non	• Matériau	Métal
• Champ d'application	Bureau, Maison	• Piles requises	non
• Contrôle de tension	oui	• Pouvoir adhésif	_NULL
• Déroulement sans bruit	_NULL	• Résistant aux déchirures	_NULL
• Diamètre maximum du mandrin	3	• Réutilisable	oui
• Inscriptible	non	• Sans solvant	oui
• Lame dentelée	non	• Service pièce de rechange	non
• Largeur de rouleau max.	55 mm	• Surfaces appropriées	_NULL
• Longueur maximale du rouleau	66 m	• Transparence	_NULL



tesapack[®] 6300

Dérouleuse

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06300>