



# tesa<sup>®</sup> 51128

## Information Produit



Adhésif polypropylène pré-étiré

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 51128 est un adhésif de cerclage polypropylène avec une masse adhésive spéciale en caoutchouc naturel.

tesa<sup>®</sup> 51128 n'abîme pas les surfaces des cartons imprimés ou étiquetés après le retrait.

### Caractéristiques

- It does not damage the surfaces of typical printed or labelled carton boxes after its removal.

### Application

Sécurisation des palettes chargées de cartons imprimés ou étiquetés

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | MOPP               | • Epaisseur totale | 60 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 30 %     | • Pas de décoloration  | oui |
| • Résistance à la rupture  | 106 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 51128

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51128>