

# 50549 PV7



## Information Produit

Ruban de protection temporaire pour les surfaces fraîchement peintes

### Description produit

tesa Bodyguard® 50549 PV7 est la solution de protection la plus économique et la plus fiable pour les carrosseries fraîchement peintes.

### Caractéristiques

- Protection fiable des surfaces fraîchement peintes
- Adhérence sécurisée sûre même à des températures basses
- Adhérence sécurisée pendant le transport
- Économies de coûts grâce à l'élimination du polissage ou de la réparation après démasquage
- Protection de la peinture pendant le stockage à l'extérieur jusqu'à 12 mois
- Facile à appliquer et à retirer
- Appliqué après le processus de peinture, tesa Bodyguard® 50549 PV7 fournit une protection fiable pour les voitures pendant le processus de transport pour les surfaces peintes susceptibles d'être abîmées, grâce à sa bonne résistance aux UV et à sa parfaite compatibilité avec la peinture.

### Application

- Protection des surfaces peintes pendant les processus d'assemblage, de stockage et de transport

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                     |                    |       |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA                 |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |           |                                     |          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 650 %     | • Facile à retirer                  | oui      |
| • Résistance à la rupture  | 17.1 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes    | oui       |                                     |          |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# 50549

# PV7

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50549>