

tesa® 52330

Information Produit



Montage de clichés dans l'impression flexographique, surtout en postprint pour les cartons ondulés

Description produit

tesa® 52330 convient surtout pour le montage de clichés dans l'impression de cartons ondulés en postprint, grâce à ses qualités adhésives et à son support optimal.

Propriétés de la masse adhésive

- grammage élevé de masse adhésive pour garantir un montage sûr des clichés qui ont été stockés
- · les qualités adhésives garantissent aussi un stockage vertical fiable des clichés montés

Propriétés du support

- tesa® 52330 est très souple, mais stable cependant, grâce à son support toilé et convient donc aux clichés pour l'impression de cartons ondulés en postprint
- · La stabilité du support garantit que les clichés montés peuvent être stockés verticalement

Qualités additionnelles

• tesa® 52330 a un protecteur papier crêpé pour empêcher la formation de bulles d'air pendant le montage du cliché

Caractéristiques

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

Application

tesa® 52330 convient surtout pour le montage de clichés pour l'impression de cartons ondulés en postprint, grâce à des qualités de masse adhésive et de support

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support
Type de protecteur
papier crêpé

Type de masse adhésive caoutchouc naturel

Propriétés / Valeurs de performance

Catégorie d'épaisseur 380



tesa® 52330

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

