



tesa[®] 4304

Information Produit



Adhésif de masquage papier très performant et résistant jusqu'à 163°C/325°F

Description produit

tesa[®] 4304 est un adhésif de masquage papier marron légèrement crêpé convenant aux applications très exigeantes de masquage peinture.

La masse adhésive en caoutchouc naturel permet au produit tesa 4304 de résister à une plage de températures allant de 15°C à 163°C/325°F.

Avantages:

- Excellente utilisation (faible force de déroulement & maniement facile)
- Conseillé pour de multiples cycles de séchage
- Compatible avec une large plage de températures de séchage et retrait sans laisser de trace de 15°C à 163°C/325°F
- Excellente adhésion des peintures solvant/base aqueuse/apprêts sur son endos
- Fixation fiable sur de grandes surfaces sans se décoller

Caractéristiques

- Smooth and finger friendly paper backing with excellent conformability.
- Recommended for multiple drying cycles
- Secure adherence of paints and fillers to the reverse side avoiding paint flaking.
- High temperature resistance up to 163°C / 325°F covering.

Application

Masquage durant travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve jusqu'à 163°C/325°F

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 55 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 145 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 13 % | • Hand tearability | très bon |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 163 °C |
| • Facile à retirer | oui | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04304>



tesa[®] 4304

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

Infos complémentaires

Masquage durant des travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve jusqu'à 163°C/325°F

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04304>