



# 50530 PV3



## Information Produit

Film de protection temporaire pour carrosseries

### Description produit

tesa® 50530 PV3 "Bodyguard" est la meilleure solution de protection pour les carrosseries fraîchement peintes. Appliqué directement en sortie de cabine de peinture, tesa® 50530 réduit les risques de dommages.

Grâce à sa très bonne résistance aux UV et sa parfaite compatibilité à la peinture, tesa® 50530 protège les voitures pendant le transport.

Avantages de l'utilisateur:

- Bonne adhésion sur peintures finies et sur la plupart des plastiques non peints
- Tenue fiable (testé à des vitesses supérieures à 160 km/h - 100 mph)
- Permet des économies grâce à la réduction des retouches
- Protège la peinture jusqu'à 12 mois en extérieur
- Facile à manipuler par des modes opératoires simples et économiques à la pose comme au retrait
- Pas de polissage après retrait
- Facile à recycler

### Caractéristiques

- Reliable protection
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste
- Due to the good UV-resistance and perfect paint compatibility, tesa Bodyguard® 50530 PV3 is the most reliable way to protect cars during the transportation process.

### Application

- Protection des surfaces métal peintes (carrosseries) pendant l'assemblage, le stockage et le transport

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                     |                    |       |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA                 |                    |       |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530>



# 50530

## PV3

### Information Produit

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                     |          |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 800 %   | • Facile à retirer                  | oui      |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes    | oui     |                                     |          |

#### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.9 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530>