



tesa® 6005

Information Produit



Dévidoir manuel pour emballage professionnel

Description produit

Le dévidoir manuel tesa® 6005 est un appareil solide mais léger qui peut recevoir les rouleaux tesa® d'une largeur maximale de 25mm. Son système de 2 rouleaux applicateurs garantit une manipulation aisée et une grande sécurité grâce à la protection de la lame. L'adhésif est coupé par pression d'une gâchette sur le manche.

Le dévidoir est doté d'un contrôle de tension ajustable en permanence. On peut ainsi serrer le frein lorsqu'on souhaite un cerclage très serré autour d'un emballage.

Caractéristiques

- Its system of 2 application rollers offers easy handling and a special blade-protection for safety.
- The tape is cut by pressing the trigger on the handle.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.
- The brake can be tightened when tight "strapping" of the tape around a package is desired.

Application

Placez le dévidoir tesa® 6005 sur le carton et tirez le vers vous. L'adhésif se déroule et est appliqué par 2 rouleaux applicateurs en caoutchouc. Pour couper le ruban, appuyez sur la gâchette et continuez à tirer le dévidoir. Mise en place: L'adhésif tesa® est placé sur le porte-mandrin de façon à ce que la face adhésive se déroule vers la poignée. Passez l'adhésif dans le système anti-retour. Appuyez sur la gâchette pour l'enclencher - le dévidoir tesa® 6005 est prêt à l'emploi.

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------|--------|---------------------------|-------|
| • Core diameter | 3 | • Largeur de rouleau max. | 25 mm |
| • Diamètre maximum du rouleau | 170 mm | • Poids | 530 g |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06005>