



# tesa® 4324

## Information Produit



Adhésif de masquage papier souple finement crêpé

### Description produit

tesa® 4324 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et résistant à l'humidité avec une grande souplesse et une résistance à la tension élevée.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caractéristiques

tesa® 4324 is a highly crêped and wet resistant paper masking tape with a good flexibility and a high tensile strength.

### Application

tesa® 4324 convient au masquage pendant les travaux de peinture au pistolet avec passage en étuve (jusqu'à 80°C).

Autres applications, par exemple:

- cerclage de faisceaux de câbles
- raccord de papiers photo et vernis
- enroulage de bandes

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                         |                        |        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 48 %   |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      | • Epaisseur totale     | 280 µm |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                    |          |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 17 %    | • Facile à retirer | oui      |
| • Résistance à la rupture  | 46 N/cm | • Hand tearability | très bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04324>



# tesa<sup>®</sup> 4324

## Information Produit

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

### Infos complémentaires

La souplesse et le pouvoir adhésif du produit permettent une bonne adhésion sur des surfaces rugueuses ou dans des contours et courbes particulièrement difficiles.

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04324>