

50535 PV0



Information Produit

Ruban de protection temporaire pour les surfaces fraîchement peintes sur les voitures pendant le transport

Description produit

tesa® 50535 PV0 Bodyguard est une solution de protection parfaite pour les carrosseries fraîchement peintes. Appliqué après le processus de peinture, il offre une protection fiable aux surfaces peintes susceptibles d'être abîmées. Il garantit une manipulation simple et efficace pour un déroulement manuel ou mécanique, une application rapide et un retrait fiable sans résidus.

Caractéristiques

- Protection fiable des surfaces fraîchement peintes
- Adhérence sécurisée pendant le transport
- Manipulation simple et retrait facile sans résidus
- Économies de coûts grâce à l'élimination du polissage ou de la réparation après retrait du masquage
- Protection de la peinture pendant le stockage à l'extérieur jusqu'à 12 mois
- Grâce à sa bonne résistance aux UV et à sa parfaite compatibilité avec les peintures, tesa® 50535 PV0 Bodyguard est un moyen fiable de protéger les voitures pendant le transport.

Application

tesa® 50535 PV0 Bodyguard convient pour une protection simple et fiable des surfaces fraîchement peintes.

Voici quelques exemples d'applications :

- Surfaces peintes plates ou incurvées telles que les toits de voiture, les capots, etc.

Pour garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de bien comprendre votre application (y compris les substrats impliqués) afin de fournir la bonne recommandation de produit.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 59 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 650 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 24 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50535>



50535

PV0

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 0.6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50535>