



tesa[®] 4441

Information Produit



Adhésif de raccord simple face, repulpable

Description produit

tesa[®] 4441 est un adhésif de raccord simple face repulpable sans protecteur composé d'un support en papier crêpé et d'une masse adhésive acrylique modifiée soluble dans l'eau.

tesa[®] 4441 présente les caractéristiques suivantes:

- cisaillement très élevé
- très bonne propriété d'allongement
- très bon tack
- fort pouvoir adhésif sur papier couché et non couché
- bonne repulpabilité dans une large gamme de pH (pH3-pH9)

Couleurs: bleu clair, blanc

Caractéristiques

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Application

tesa[®] 4441 convient particulièrement :

- aux raccords de fins de bobines
- aux applications plus générales

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Type de protecteur | aucun |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale | 140 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04441>



tesa[®] 4441

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	11 %	• Résistance à la rupture (sens travers)	36 N/cm
• Résistance à la rupture	75 N/cm	• Résistance au cisaillement statique	bon, moyen
• Durée de vie	12 months	• Tack	bon, moyen

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04441>