




tesa[®] 4247 PV2



Information Produit

Adhésif de fermeture de cartons tous usages

Description produit

tesa[®] 4247 est un adhésif d'emballage composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Grâce à son enduit spécial, tesa[®] 4247 se déroule facilement et convient également au passage sur machine. Le procédé de recyclage des cartons ne sera pas perturbé comme le confirment les sociétés de recyclage et les papeteries les plus renommées.

Caractéristiques

- Due to a special coating, tesa[®] 4247 has an easy unwinding and is as well suited for machine processing.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Application

tesa[®] 4247 est utilisé pour la fermeture de cartons de poids moyens en manuel ou en automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 54 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 47 N/cm | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 4247 PV2

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04247>