



tesa® Softprint 72124 Steelmaster TP



Information Produit

Ruban mousse de fixation de clichés: CLASSIC

Description produit

Ruban mousse double face

Propriétés de la mousse

*Faible tolérance d'épaisseur

*Mémoire de forme durable et constante

Propriétés de la masse adhésive

*Tack moyen

*Collage satisfaisant du cliché

*Démontage facile du cliché

*Bon collage du ruban côté manchon

Propriété additionnelle

*Protecteur PP structuré pour éviter la formation de bulles d'air lors du montage du cliché

Application

Montage de clichés d'impression flexographique de 1,14 mm (0,045") et 1,70 mm (0,067") sur cylindres en acier / alu / PU et glassine.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 550 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-------|
| • Catégorie d'épaisseur | 500 | • Dureté | moyen |
| • Couleur du logo | pourpre | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72124>



tesa[®] Softprint 72124 Steelmaster TP

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72124>