



# tesa® 6056

## Information Produit

### Dévidoir de table semi-automatique

#### Description produit

tesa® 6056 est un dévidoir de table avec un contrôle de la longueur et une lame électromagnétique. Il est valable pour pratiquement tous les adhésifs tesa® jusqu'à une largeur de 50mm, et en particulier pour les toiles et les adhésifs papier. Même les adhésifs difficiles à découper sont parfaitement coupés. Grâce à la lame transversale électromagnétique, une découpe nette et propre est obtenue.

#### Caractéristiques

- Due to the electromagnetic triggered transverse blade a smooth clean cut is achieved.
- It is universally applicable for nearly all kinds of tesa® self-adhesive tapes up to 50 mm width, particularly cloth and paper tapes.
- Even difficult to cut materials are cut perfectly.

#### Application

La longueur de la bandelette désirée est définie sur le guide de mesure sur le côté gauche du dévidoir sur une échelle de 30 à 150 mm de longueur.

Le ruban tesa® est déroulé à la main jusqu'à ce que le rouleau de mesure ne puisse plus permettre d'en dérouler. En tirant doucement le ruban vers le bas, la lame électromagnétique transversale est déclenchée par un micro interrupteur. La bandelette désirée est automatiquement découpée pour être utilisée.

Un simple mouvement de la main est donc suffisant pour dérouler, couper et enlever une bandelette tesa® d'une longueur prédéterminée.

Pour des bandelettes de plus de 150 mm de longueur, le rouleau de mesure est commuté sur une opération continue. Le dévidoir automatique tesa® 6056 est équipé d'une unité de contrôle pour ajuster la force électromagnétique de la lame. Sélectionnez une faible force d'impact pour les rubans faciles à découper, comme les adhésifs film de petites largeurs, pour minimiser le bruit de l'impact et l'effort du dévidoir.

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                               |           |                             |                |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| • Core diameter               | 3         | • Mode de conduite          | automatique    |
| • Diamètre maximum du rouleau | 180 mm    | • Objectif de l'application | multifonctions |
| • Largeur de rouleau max.     | 50 mm     | • Poids                     | 5500 g         |
| • Longueur réglable jusqu'à   | 30-150 mm |                             |                |



# tesa<sup>®</sup> 6056

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06056>