



tesa® Softprint 52816 Secure



Information Produit

tesa Softprint® 52816 Secure - Ruban de fixation de clichés photopolymères dans l'impression flexographique

Description produit

Propriétés de la mousse

- Faible tolérance d'épaisseur
- Mémoire de forme durable et constante

Propriétés de la masse adhésive

- Faible tack
- Fort pouvoir adhésif des deux côtés
- Résistance aux solvants

Propriétés additionnelles

- Protecteur PP structuré
- La couleur du logo indique la dureté de la mousse

Application

Montage de clichés d'impression flexographique, support PET, de 1.14 mm (0.45") et 1.70 mm (0.067") d'épaisseur sur cylindres et manchons en acier / alu / PU et glassine.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | moyen |
| • Couleur du logo | pourpre | | |



tesa® Softprint 52816 Secure

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52816>