



# tesa<sup>®</sup> Rectangulaires Blancs

## Information Produit



BNR 66606

### Description produit

tesa<sup>®</sup> Crochets Permanents Rectangulaires Blancs, avec une face arrière adhésive conçue pour une fixation permanente sur carrelage, verre, bois et autres surfaces.

### Caractéristiques

- Facile à mettre en place sans percer, ni utiliser de vis ou clous
- Sont élégants et permettent la fixation facile et permanente pour de très nombreuses applications à la maison sur différentes surfaces
- Applicable sur verre, bois, plastique et beaucoup d'autres surfaces lisses\*
- Plastique blanc lumineux de grande qualité
- Manipulation simplifiée

\*Ne convient pas à l'utilisation sur polystyrène, mousse, surfaces friables, matériaux poreux

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |           |                    |               |
|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Forme de crochet | Rectangulaire |
|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                |                        |                                     |   |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from | +15 °C                 | • Résistance à l'humidité           | oui   |
| • Batterie incluse             | non                    | • Résistance aux produits chimiques | non   |
| • Champ d'application          | Salle de bain, Cuisine | • Retrait sans résidus              | non   |
| • Champ d'application          | Intérieur              | • Réutilisable                      | non   |
| • Etanche                      | non                    | • Surfaces appropriées              | Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Métal, Acier |
| • Matériau                     | PE (polyéthylène)      | • Température d'application         | de -30°C à 15°C   |
| • Piles requises               | non                    | • Température d'application à       | +35 °C  |



# tesa<sup>®</sup> Rectangulaires Blancs

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>