



# tesa® Waterproof Strips Xtra Large

## Information Produit

BNR 40519

### Description produit

Les bandes tesa® Powerstrips Waterproof XL sont une solution adhésive résistante à l'eau idéale pour fixer des objets dans les salles de bains et autres zones humides. Avec une puissance de maintien allant jusqu'à 3 kg par bande et son format extralarge, elles sont idéales pour fixer solidement des objets sur des surfaces lisses et des carreaux. Avec les bandes tesa® Powerstrips Waterproof XL, pas besoin de perceuse ni d'outils, elles sont propres, faciles à utiliser et peuvent être retirées sans laisser de traces. Les bandes Powerstrips® Waterproof XL peuvent être utilisées seules ou pour fixer à nouveau les produits tesa® Lavaa et tesa® Baboo.

### Caractéristiques

- tesa® Powerstrips Waterproof XL : Bandes adhésives pour une fixation rapide, propre et facile
- Bandes auto-adhésives pour accrocher et fixer des objets dans les salles de bains jusqu'à 3 kg
- Spécialement développé pour les environnements humides et pour une utilisation directement dans la zone de douche et de baignoire
- Installation propre : Pas besoin de perceuses ou d'autres outils pour monter des objets de salle de bains, pas de dommages de surface
- Retrait sans résidus : les bandes tesa® Powerstrips Waterproof XL se retirent facilement et ne laissent aucune trace
- Adhère carreaux vitrifiés, au marbre, au métal, au verre, au bois et aux plastiques (ABS, PS, verre acrylique)
- Ne convient pas pour la pierre, le ciment, le papier peint, le plâtre, le vernis-émail et les plastiques tels que PP, PE et PTFE
- Bandes de recharge pour paniers de douche tesa® Lavaa et boîtes de rangement tesa® Baboo

### Application

#### Fixation

1. Nettoyez la surface avec un nettoyeur pour vitres sans alcool ou sans silicone
2. Appliquez le promoteur d'adhérence résistant à l'eau sur la surface à l'aide du tissu du promoteur d'adhérence, attendez 10 secondes pour permettre au promoteur d'adhérence de s'évaporer
3. Fixez la bande Powerstrips® Waterproof XL sur l'objet et appuyez fermement pendant 5 secondes minimum
4. Retirez les feuilles de protection des Powerstrips®
5. Positionnez l'objet sur la surface, appuyez fermement vers le mur
6. Assurez-vous que la languette est accessible pour le retrait

#### Démontage

1. Étirez d'abord la languette du Powerstrip® d'une longueur d'environ 3 à 5 cm, maintenez fermement l'objet sans appuyer dessus, et continuez à étirer le Powerstrip® parallèlement à la surface (ne tirez pas sur la bande loin de la surface, car le Powerstrip® risque de se déchirer)



# tesa® Waterproof Strips Xtra Large

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- Type de masse adhésive caoutchouc synthétique
- Maintien de la puissance de la bande jusqu'à 3 Kg
- Epaisseur totale 650 µm

### Propriétés / Valeurs de performance

- Application temperature from 15 °C
- Batterie incluse non
- Champ d'application Salle de bain, Cuisine
- Champ d'application Intérieur
- Etanche oui
- Piles requises non
- Résistance à l'humidité oui
- Résistance à l'ozone non
- Résistance à la température max. 35 °C
- Résistance à la température min. 15 °C
- Résistance au vieillissement (UV) oui
- Résistance aux produits chimiques non
- Résistant à l'eau oui
- Résistant aux huiles et lubrifiants non
- Résistant aux UV non
- Retrait sans résidus oui
- Sans solvant oui
- Substance dangereuse oui
- Surfaces appropriées Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Métal, Marbre

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>