



# tesa® Clou adhésif ajustable pour papier peint & plâtre 1kg



## Information Produit

BNR 77774

## Description produit

Clou adhésif ajustable idéal pour accrocher et aligner des tableaux jusqu'à 1kg sur des surfaces délicates et à relief comme le papier peint et le plâtre.

## Caractéristiques

- Pour des surfaces délicates et à relief : papier peint ou plâtre
- 1 Clou = objet de 1kg\* ou 2 Clous = objet de 2kg
- Hauteur ajustable
- Se retire sans laisser de trace
- Réutilisable avec une nouvelle languette

\*Pour un résultat optimal merci de lire les instructions

## Application

How to apply – Step by step1. Get the best out of each Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. Apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in case of wallpaper or plaster always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before application, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Pressing down like this means that the flexible polymer chains are activated to form U-shaped links with the surface. It's these links that give such secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adjustable Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.

6. Push the red toggle up to unlock the nail head and adjust it to the desired position, and then lock the head by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |  |                        |                             |      |
|--|------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive                       | caoutchouc synthétique | • Sans silicone             | oui  |
| • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 1 Kg                   | • Tenue de fixation jusqu'à | 1 Kg |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Clou adhésif ajustable pour papier peint & plâtre 1kg

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

• Application temperature from	-15 °C	• Résistance aux produits chimiques	non
• Batterie incluse	non	• Résistant aux huiles et lubrifiants	non
• Champ d'application	Intérieur	• Résistant aux UV	non
• Etanche	non	• Retrait sans résidus	oui
• Matériau	PS (polystyrène)	• Réutilisable	oui
• Piles requises	non	• Réutilisable avec	Languette Adhésive 1kg Papier peint
• Résistance à l'humidité	non	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'ozone	non	• Substance dangereuse	non
• Résistance à la température max.	35 °C	• Surfaces appropriées	Plâtre, Papier peint
• Résistance à la température min.	5 °C		

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>