



tesa® Double-face de fixation pour papier peint & plâtre 10kg/m



Information Produit

BNR 77743, 77742

Description produit

Double-face de fixation pour les surfaces délicates comme le papier peint ou le plâtre pour un maintien jusqu'à 10kg/m.

Caractéristiques

- Pour les surfaces intérieures délicates et à relief : papier peint ou plâtre
- Soutient jusqu'à 10kg/m*
- Pour des applications permanentes

*Pour un résultat optimal un objet max de 6kg par application est recommandé. Merci de lire les instructions.

Application

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.

3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 1350 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 10 KG/M |



tesa® Double-face de fixation pour papier peint & plâtre 10kg/m

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Application temperature from	-10 °C	• Résistance aux produits chimiques	non
• Batterie incluse	non	• Résistant aux huiles et lubrifiants	non
• Champ d'application	Intérieur	• Résistant aux UV	non
• Etanche	non	• Retrait sans résidus	non
• Piles requises	non	• Réutilisable	non
• Résistance à l'humidité	non	• Réutilisable avec	_NULL
• Résistance à l'ozone	non	• Sans solvant	oui
• Résistance à la température max.	40 °C	• Substance dangereuse	non
• Résistance à la température min.	10 °C	• Surfaces appropriées	Plâtre, Papier peint

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>