



tesa® Clou adhésif ajustable pour carrelage & métal 3kg



Information Produit

BNR 77764

Description produit

Clou adhésif ajustable jusqu'à 3kg. Parfait pour accrocher et aligner des objets comme les ustensiles de cuisine sur des surfaces lisses comme le carrelage.

Caractéristiques

- Pour des surfaces intérieures lisses et solides comme le carrelage
- 1 Clou = objet de 3kg ou 2 Clous = objet de 6kg
- Hauteur ajustable
- Se retire sans laisser de trace
- Réutilisable avec une nouvelle languette

Application

How to apply - Step by Step

1. To ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area.
4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly on the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock and adjust the nail head and then lock the head in place by pushing the red toggle back down until it clicks into place.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Clou adhésif ajustable pour carrelage & métal 3kg

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Sans silicone | oui |
| • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 3 Kg | • Tenue de fixation jusqu'à | 3 Kg |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| • Application temperature from | -15 °C | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux huiles et lubrifiants | non |
| • Champ d'application | Intérieur | • Résistant aux UV | non |
| • Etanche | non | • Retrait sans résidus | oui |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Réutilisable | oui |
| • Piles requises | non | • Réutilisable avec | Langchette Adhésive 3kg Carrelage |
| • Résistance à l'humidité | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'ozone | non | • Substance dangereuse | non |
| • Résistance à la température max. | 35 °C | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Acier, Métal |
| • Résistance à la température min. | 5 °C | | |



tesa[®] Clou adhésif ajustable pour carrelage & métal 3kg

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>