



tesa® Powerbond Transparent - fixation invisible

Information Produit

BNR 55743, 55744, 55765



Description produit

Le ruban tesa® Fixer Objets Transparent est particulièrement mince, offre une adhérence invisible et convient avant tout pour la fixation d'objets sur des vitres.

Caractéristiques

- Solution idéale pour le verre et les objets transparents
- Parfaitement transparent et super-fin
- Tient jusqu'à 2kg* pour 10 cm d'adhésif
- Adhère sur le verre, le carrelage, le plâtre, le bois et la plupart des plastiques

*pour des objets plats jusqu'à 10mm d'épaisseur et sur des surfaces plutôt lisses et suffisamment fermes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Tenue de fixation du ruban jusqu'à | 20 KG/M |
| • Epaisseur totale | 500 µm | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Batterie incluse | non | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Champ d'application | Bureau, Salon, Chambre d'enfant, Couloir, Maison, Chambre, Salle de bain | • Résistant aux UV | oui |
| • Champ d'application | Intérieur | • Retrait sans résidus | non |
| • Etanche | non | • Réutilisable | non |
| • Matériau | _NULL | • Substance dangereuse | non |
| • Piles requises | non | • Surfaces appropriées | Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique |
| • Résistance à la température max. | 40 °C | • Température d'application | de -30°C à 15°C |
| • Résistance à la température min. | 5 °C | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Powerbond Transparent - fixation invisible

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>