



tesa[®] 4185 Roll Masker



Information Produit

Solution de masquage large très efficace pour les peintures bi-tons à températures élevées

Description produit

Le masquage en rouleau 4185 est composé du ruban 4185 (Fine Line) et du film HDPE 4380 et permet le masquage de grandes surfaces pour les peintures multicolores des véhicules dans l'atelier de peinture ou chez les équipementiers automobiles.

L'association du ruban adhésif et du film réduit la durée de cette opération et le gaspillage de matériaux chez l'équipementier

par rapport à une housse film classique. Ce produit garantit un masquage efficace et fiable avec une résistance à la température jusqu'à 160°C/1h. De plus, il présente les caractéristiques suivantes:

- # Ruban souple adapté aux courbes et formes en 3D
- # La charge statique du film élimine le risque de débordement et de déformation de la peinture sur la carrosserie
- # Dérouleur tesa disponible pour le masquage en rouleau

Caractéristiques

- Flexible tape for curves and 3D-shapes
- tesa dispenser are available for RollMasker
- It ensures an efficient and reliable masking process with a maximum temperature resistance of up to 160°C/1h.
- The combination of tape and film reduces process times and material waste at the OEM compared to a stand-alone filmic hood.

Application

- # Masquage bi-tons en série chez les équipementiers
- # Masquage avec démasquage à sec
- # Masquage efficace de grandes surfaces
- # Masquage large
- # Masquage à des températures de séchage élevées

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 100 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04185>



tesa[®] 4185 Roll Masker

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 200 % | • Epaisseur du masquage | 30 µm |
| • Résistance à la rupture | 25 N/cm | • Matériaux de masquage | HDPE |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.1 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04185>