



tesa® 60954

Adhésif anti-dérapant robuste



Information Produit

Adhésif antidérapant pour applications intensives

Description produit

tesa® 60954 est un adhésif antidérapant au support très résistant et conçu pour des applications permanentes exigeantes, où une bonne accroche et la sécurisation de la marche sont nécessaires, comme, par exemple, les engins de construction, les plateformes et les rampes.

L'adhésif antidérapant robuste est un ruban simple face avec un protecteur papier, composé d'un support antidérapant durable et déchirable à la main et d'une masse adhésive acrylique. Le support est formé d'un film PVC enduite de grandes particules minérales et il a été spécifiquement développé pour des conditions extrêmes afin de garantir une propriété antidérapante pour des applications complexes. La masse adhésive acrylique garantit un excellent pouvoir adhésif sur la plupart des surfaces.

tesa® 60954 est certifié en accord avec la norme DIN 51130 et disponible en noir, jaune, noir-jaune et gris. Les rubans jaune brillant et noir-jaune sont très visibles et facilitent l'identification dans les zones dangereuses ou à des fins de prévention, en faisant la solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S.

Avantages:

- Support extrêmement durable avec une propriété antidérapante pour des conditions extrêmes
- Colmatage réduit grâce aux grosses particules
- Résistance antidérapante R13 en accord avec la norme DIN 51130 (R12 pour noir-jaune)
- Fixation sécurisée sur la plupart des surfaces
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Les couleurs jaune brillant et noir-jaune assurent une forte visibilité facilitant l'identification

Caractéristiques

- Highly-durable backing with extra slip resistance for extreme conditions
- Reduced clogging due to coarse particles
- Slip resistance R13 according to DIN 51130 (R12 for black-yellow)
- Good chemical and weathering resistance
- Bright yellow and black-yellow colors ensure strong visibility for easy identification
- Secure bonding to most surfaces

Application

- Support résistant au glissement et durable pour des applications exigeantes
- Engins de construction, semi-remorques
- Plateformes et rampes
- Matériel forestier et agricole

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa[®] 60954

Adhésif anti-dérapant robuste

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	PVC film coated with large mineral particles	• Epaisseur du protecteur	180 µm
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur du ruban adhésif	1185 µm
• Epaisseur totale	1365 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	35 %	• Hand tearability	bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Convient aux découpes	oui		

Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur acier	7 N/cm
-----------------------------	--------

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60954>